

BOTOEIRA/ACIONADOR ENDEREÇÁVEL SEM FIO (WIRELESS) | BWF-V2

DESCRIÇÃO GERAL:

- Botoeira/Acionador magnético Endereçável com comunicação sem fio (wireless) alimentado por baterias AA. Possui índice de proteção IP66 e opera com todas as centrais para Alarmes de Incêndio Microprocessadas com endereçamento digital da **WALMONOF** (Centrais Endereçáveis **WALMONOF** Wireless-sem fio).
- Opera com todos os modelos de centrais endereçáveis.
- Operação:
 - Acionamento manual com sensor magnético;
 - Possui LED verde pulsante que indica operação do sistema;
 - LED vermelho que indica alarme acionado;

BWF-V2



FICHA TÉCNICA – BWF-V2

Modelos de Centrais compatíveis	Família CWMP/F (Walmonof)
Endereçamento	Do 1 ao 128
Frequência de Comunicação (Hz)	2.4 GHz
Canais de Operação	Até 8 canais unidirecionais distintos
Modulação	GFSK
Taxa de Transmissão de Dados	256 Kbps
Protocolo de comunicação	Próprio
Estrutura Física	Base em ABS e frente de acrílico
Peso	190g
Dimensões (CxLxA)	165x80x47
Autonomia da Bateria	Até 18 meses
Alimentação	2 x Pilhas Alcalinas AA de 1,5Vcc, com medidor visual do nível de carga
Ganho Antena	2 dBi
Alcance máximo Ambiente fechado	Em torno de 150 m (pode ser menor conforme a estrutura do ambiente)
Temperatura de Operação (°C)	-10 a 85 C
Tempo de resposta a alertas	2 segundos
Certificação	Anatel
Indicadores luminosos de operação / alarme	Sim por LED's (Comunicação / Alarme)